



FL-C

Flächenreiniger - Commercial

Der Flächenreiniger für Kalt- oder Heisswasserhochdruckpumpen liefert Höchstleistung ohne jeglichen Unterhalt. Das komplett rostfreie Design qualifiziert dieses Mosmatic-Produkt zum absolut widerstandsfähigsten Gerät auf dem Markt.

Commercial Surface Cleaner

The perfect cleaner for any type of contractor work. The stainless steel castors guarantee an effortless cleaning experience even for extended use. Clean sidewalks, parking lots, tennis courts, shop floors, patios or any other large surface. This series features a specially engineered high rpm swivel which guarantees long lasting operation under tough conditions.

275 bar
4000 psi

120°C
250°F

Edelstahl
Stainless
Steel





FL-C



FL-CG 520

FL-CR 520

FL-CR 750

EINGANG / INLET

Artikel Nr. / Part No.
Edelstahl Gehäuse / Stainless Steel Housing
Max. Druck / Maximum Pressure
Max. Temperatur / Maximum Temperature
Gewicht / Weight
Drehgelenk / Swivel
Rotorarme / Rotor Arm
Düsen / Nozzles
HD-Pistole / HP-Gun
Edelstahlrollen / Stainless Steel Castor

G3/8" F	3/8" NPTF
80.750	80.770
ø 520 mm	Diameter 21"
275 bar	4000 psi
120°C	250°F
10.3 kg	22.7 lbs
1 x DYC	1 x DYC
2 x 1/8" NPTF	2 x 1/8" NPTF
2 x 1503	2 x 1503
1 x	1 x
---	---

G3/8" F	3/8" NPTF
80.751	80.771
ø 520 mm	Diameter 21"
275 bar	4000 psi
120°C	250°F
12 kg	26.4 lbs
1 x DYC	1 x DYC
2 x 1/8" NPTF	2 x 1/8" NPTF
2 x 1503	2 x 1503
1 x	1 x
4 x ø 60 mm	4 x Dia. 2 1/4"

G3/8" F	3/8" NPTF
80.752	80.772
ø 750 mm	Diameter 30"
275 bar	4000 psi
120°C	250°F
15.5 kg	34.1 lbs
1 x DYC	1 x DYC
3 x 1/8" NPTF	3 x 1/8" NPTF
3 x 1503	3 x 1503
1 x	1 x
4 x ø 60 mm	4 x Dia. 2 1/4"



Schweizer Entwicklung

Drehgelenk mit verstärkten, selbstschmierenden Kugellagern aus Edelstahl und einem Karbidichtungssystem speziell für hohe Drehzahlen. Diese Kombination verspricht eine lange Lebensdauer.

Swiss Engineering

High rpm stainless steel swivel features reinforced self lubricated stainless steel ball bearings for improved performance. The dual spring based carbide seal system, guarantees long lasting operation.

DYC Drehgelenk

Artikel Nr. 55.253

DYC Swivel

Part No. 55.253



Hochdruckkreiselarme

Beide Produkte können mit bis zu 275 bar belastet werden, ausserdem sind sie präzisionsgeschweisst und ausbalanciert.

High Pressure Rotor Arms

Both products can withstand up to 275 bar (4000 psi), are precision welded and balanced.

2w2 (2 Arme / 2 Düsen)

Artikel Nr. 82.942 (ø 470 mm)

2w2 (2 Arms / 2 Nozzles)

Part No. 82.942 (diameter 470 mm / 18.5")

3w3 (3 Arme / 3 Düsen)

Artikel Nr. 82.943 (ø 700 mm)

3w3 (3 Arms / 3 Nozzles)

Part No. 82.943 (diameter 700 mm / 27.5")

 **swiss quality**



Für Anwendungsfotos und Videos besuchen Sie uns auf:
For application photos and videos visit us on the web at:
www.mosmatic.com



Qualitäts - Räder

INOX- Lenkrollen ø 60 mm mit Montagewinkel ermöglichen ein einfaches Bewegen des Flächenreinigers auch in engen Platzverhältnissen.

Premium Quality

Four ø 60 mm (2 1/4") stainless steel castors with custom mounting brackets ensure easy maneuvering, extended life and performance under harsh conditions.

INOX-Lenkrolle

Artikel Nr. 80.912

Stainless Steel Castor

Part No. 80.912

Radsatz (4 x Rollen)

Artikel Nr. 80.917

Castor Kit (4 x Castors)

Part No. 80.917