

Advolution™ 2710

Abrillantadora con operador sentado



La abrillantadora con operador sentado Advolution™ 2710 permite un pulido rápido y cómodo con resultados superiores. Funciona con baterías, con un sistema de dirección delantera maniobrable, la Advolution 2710 elimina las emisiones y el ruido asociados con las abrillantadoras de propano.

La abrillantadora con operador sentado Advolution™ 2710 proporciona la máxima productividad con un tiempo de funcionamiento prolongado de la batería. Con una sola carga de batería, la 2710 es capaz de cubrir más de 12,500 m² (135,000 pies²). La productividad promedio excede 2,800 m²/hr (30,000 pies²/hr). La máquina monitorea y controla automáticamente la presión de la almohadilla para garantizar niveles de brillo superiores. El cabezal de pulido flotante, junto con un controlador de almohadilla flexible, sigue contornos irregulares del piso para proporcionar un brillo constante.

Los operadores de la abrillantadora con operador sentado Advolution 2710 pueden esperar una seguridad total. Las líneas de visión abiertas en frente de la máquina crean una conducción segura y cómoda para el operador, mientras que las protecciones automáticas evitan arranques no tripulados de la máquina que pueden provocar daños en el acabado del piso. Un interruptor de seguridad evita el arranque accidental de la almohadilla en la posición de inclinación. El control pasivo del polvo es un estándar en la pulidora con operador sentado Advolution 2710, lo que reduce la necesidad de trapear el polvo.

Los accesorios opcionales incluyen

- Kit de faros LED
- Faro estroboscópico
- Kit de cinturón de seguridad
- Kit de cargador a bordo
- Kit de suministro de líquido de la batería

Las aplicaciones típicas incluyen

- Hospitales / Centros de salud
- Instalaciones educativas
- Tiendas minoristas y centros comerciales
- Edificios e instalaciones gubernamentales
- Aeropuertos / Estaciones de tren / Estaciones de autobuses

Advolution™ 2710

Abrillantadora con operador sentado

- 1 Volante de inclinación completa para la comodidad del operador
- 2 Baterías accesibles debajo del asiento del operador
- 3 Cabezal de pulido inclinable para un cambio de almohadilla rápido y fácil
- 4 El cabezal de pulido flotante montado a la mitad sigue contornos incluso irregulares del piso
- 5 El sistema de dirección delantera es ideal para maniobrar en áreas congestionadas
- 6 Pedal de control de movimiento para operación simple hacia adelante y hacia atrás



Definición de la innovación en la limpieza

- Nuestros productos están diseñados con tecnologías innovadoras que aumentan la productividad y reducen el costo de la limpieza.
- Puede obtener un servicio experto y mantenimiento para sus máquinas Advance a través de personal capacitado de fábrica en todo el mundo.
- Mantenga el máximo rendimiento y minimice el tiempo de inactividad con piezas de repuesto Nilfisk de calidad original.

Especificaciones técnicas



El cabezal de abrillantamiento montado en el centro se inclina hacia arriba para un cambio rápido y fácil.



La dirección puede ser ajustada a cinco posiciones para la comodidad del operador.



El kit opcional de suministro de líquido de la batería facilita el mantenimiento de la batería y elimina el riesgo de derrames.

Modelo	Advolution™ 2710
Motor de la almohadilla	3,25 hp
Transmisión de la almohadilla	flexible de 68,6 cm (27 pulgadas) con dispositivo de centrado de 9 cm (3,5 pulgadas)
Velocidad del motor de la almohadilla	Sin carga 1,760 RPM / Con carga 1,500 RPM
Productividad máxima a 5,6 km/hr (3,5 mph)	Por hora: 3,863 m ² /hr (41,580 pies ² /hr) Por carga de batería: 12,748 m ² (137,214 pies ²)
Acceso a la almohadilla	Cabezal de abrillantamiento pivotante para facilitar el acceso a la almohadilla, el interruptor de seguridad evita el arranque accidental cuando el cabezal de abrillantamiento está inclinado hacia arriba
Ajuste de presión de la almohadilla	Variable entre tres configuraciones; 22,6-34 kg (50-75 lb) El sistema electrónico de presión de la almohadilla controla automáticamente la consistencia de la presión de la almohadilla para maximizar el rendimiento de acuerdo a la configuración seleccionada
Material de la carrocería	Todo el chasis y el cuerpo rotativo es de acero moldeado Varillaje de la abrillantadora y columna de dirección de acero
Control de polvo	Control de polvo pasivo estándar
Sistema de transmisión	Motor de imán permanente de 1 hp, 700 W con transmisión de engranajes y rueda que no deja marcas Transporte de 0-7.2 km/hr (0-4.5 mph); Abrillantadora 0-5.6 km/hr (0-3.5 mph) Freno de estacionamiento electromecánico automático
Ruedas	Dos ruedas traseras que no dejan marcas de 30,5 cm (12 pulgadas) de diámetro
Fuente de alimentación	6 baterías húmedas de 6V CC / 420Ah o 312Ah AGM
Interfaz del operador	Volante inclinable y asiento ajustable con interruptor de seguridad de hombre muerto
Nivel de sonido	69 dB A en la posición del operador
Ancho de giro mínimo del pasillo	183 cm (72 pulgadas)
Graduación: Limpieza	12,3% (7°)
Dimensiones	Longitud 166 cm (65,5 pulgadas) Altura 137 cm (54 pulgadas) Anchura 81 cm (32 pulgadas)
Peso bruto	Sin las baterías 220 kg (484 lbs) / Con las baterías 625 kg / 1 379 lbs

Números de modelo

Advolution™ 2710 con cargador de estante	56422003 con (6) baterías húmedas de 420 Ah
Advolution™ 2710 con cargador a bordo	56422004 con (6) baterías húmedas de 420 Ah
Advolution™ 2710 con cargador a bordo	56422185 con (6) baterías sin necesidad de mantenimiento (AGM) de 312 Ah

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



Nilfisk, Inc.
9435 Winnetka Avenue North
Brooklyn Park, MN 55445
www.nilfisk.us
Teléfono 800-850-5559
Fax 800-989-6566

Nilfisk Canada Co.
240 Superior Boulevard
Mississauga, Ontario, Canadá L5T 2L2
www.nilfisk.ca
Teléfono 800-668-8400
Fax 800-263-5111



Advance
by Nilfisk

©2020, Nilfisk, Inc. L1899AS_0420